Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hufa.com.pl/obrotowy-system-poziomowania-plytek-hufa-klipsy-1-5mm-250szt-p-397.html



Obrotowy system poziomowania płytek HUFA - klipsy 1,5mm 250szt

Cena	**59,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6211**
Kod EAN	**4007237062111**

Opis produktu

Klipsy gwintowane 1,5mm do Obrotowego systemu poziomowania płytek **HUFA®**
Główne cechy produktu:

- **Element jednorazowy (zrywka) dedykowany do obrotowego systemu poziomowania płytek HUFA®**
- **Umożliwia zachowanie równej, estetycznej i powtarzalnej fugi o szerokości 1,5mm**
- **Specjalnie wyprofilowana, płaska podstawa ułatwiająca bezproblemowe wsunięcie pod płytkę**
- **Odporne na rozciąganie podczas dokręcania: nie zrywają się przedwcześnie w trakcie poziomowania**
- **Posiadają kontrolowany punkt pęknięcia, co ułatwia ich czyste usunięcie dopiero po całkowitym związaniu kleju**
- **Skutecznie zapobiegają przesuwaniu się i „ząbkowaniu” płytek w trakcie prac**
- **Pełna kompatybilność z wielorazowymi, zielonymi zakrętkami dociskowymi HUFA®**

Dane techniczne:

- **Przeznaczenie: Obrotowy system poziomowania płytek (ściennych i podłogowych)**
- **Typ elementu: Klips gwintowany**
- **Szerokość fugi: 1,5mm**
- **Ilość w opakowaniu: 250 sztuk**

Gwintowane klipsy o grubości 1,5 mm to podstawowy, jednorazowy element obrotowego systemu poziomowania płytek marki **HUFA®**. W połączeniu z wielorazowymi zakrętkami dociskowymi skutecznie ułatwiają uzyskanie idealnie równej płaszczyzny i zapobiegają przesuwaniu się układanych elementów podczas procesu wiązania kleju. Ich zastosowanie pozwala na jednoczesne poziomowanie płytek oraz zachowanie niezwykle równej, jednolitej spoiny roboczej o szerokości 1,5 mm na całej realizowanej powierzchni.

Konstrukcja klipsów została starannie przemyślana pod kątem tempa i niezawodności pracy instalatora. Posiadają one odpowiednio spłaszczoną podstawę, która gładko wsuwa się pod krawędź płytki bez wypychania zaprawy klejowej. Kluczowym atutem jest optymalna wytrzymałość materiału - klipsy bez problemu znoszą siłę naciągu podczas dokręcania nakrętki, co eliminuje uciążliwy problem przedwczesnego pękania elementów w trakcie poziomowania. Jednocześnie specjalne wyprofilowanie u nasady sprawia, że po całkowitym wyschnięciu kleju i celowym uderzeniu (np. butem lub gumowym młotkiem) klips zrywa się gładko i czysto. Nie pozostawia on wystających resztek tworzywa w szczelinie, co pozwala na bezproblemowe, estetyczne fugowanie. To sprawdzony materiał eksploatacyjny, stanowiący fundament pracy z systemem obrotowym **HUFA®**.