Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:18

Link do produktu: https://hufa.com.pl/paca-hydrochlonna-2k-nacinana-hufa-p-211.html



# Paca hydrochłonna 2k nacinana HUFA

| | |
|---|---|
| Cena | **30,85 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **9382** |
| Kod EAN | **4007237093825** |

## Opis produktu

Profesjonalna paca hydrochłonna nacinana z uchwytem 2K marki **HUFA®**
Główne cechy produktu:

- **Profesjonalna paca hydrochłonna przeznaczona do precyzyjnego i szybkiego zmywania fug**
- **Wyposażona w ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt (2K) dla maksymalnego komfortu pracy**
- **Specjalne nacięcia na gąbce zwiększające chłonność i ułatwiające zbieranie resztek fugi**
- **Wykonana z wysokiej jakości mikrogumy, która ułatwia dokładne zmywanie i pomaga zminimalizować ryzyko powstawania smug**
- **Solidna konstrukcja podstawy przystosowana do intensywnych prac glazurniczych**

Dane techniczne:

- **Wymiary: 280 x 140 mm**
- **Rodzaj gąbki: Hydrochłonna (mikroguma), nacinana**
- **Uchwyt: Dwukomponentowy (2K), ergonomiczny**
- **Wskazówka eksploatacyjna: Przed pierwszym użyciem pacę należy zanurzyć na ok. 2 godziny w czystej wodzie w celu uzyskania optymalnych właściwości chłonnych**

Profesjonalna paca hydrochłonna marki **HUFA®** to zaawansowane narzędzie stworzone z myślą o sprawnym i dokładnym zmywaniu fug po procesie fugowania. Model ten wyróżnia się zastosowaniem ergonomicznego, dwukomponentowego uchwytu (2K), który zapewnia pewny i stabilny chwyt. Dzięki temu znacząco redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac wykończeniowych, zapewniając wygodę roboczą i pełną kontrolę nad dociskiem.

Część robocza pacy została wykonana z wysokiej jakości mikrogumy wyposażonej w specjalne nacięcia. Taka budowa skutecznie poprawia właściwości chłonne materiału, co pozwala na błyskawiczne i dokładne zbieranie nadmiaru wody oraz resztek fugi z czyszczonych płytek, pomagając zminimalizować powstawanie uciążliwych smug. W celu pełnego wykorzystania potencjału narzędzia, producent zaleca zanurzenie pacy w czystej wodzie na około 2 godziny przed jej pierwszym użyciem. Proces ten aktywuje właściwości hydrochłonne gąbki, gwarantując najwyższą efektywność pracy od samego początku. To niezawodny wybór dla fachowców, którzy stawiają na ergonomię i perfekcyjnie czystą powierzchnię po fugowaniu.