Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:26

Link do produktu: https://hufa.com.pl/paca-hydrochlonna-2k-nienacinana-hufa-p-210.html



Paca hydrochłonna 2k nienacinana HUFA

Cena	**29,61 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9381**
Kod EAN	**4007237093818**

Opis produktu

Profesjonalna paca hydrochłonna 2K gładka (nienacinana) **HUFA®**
Główne cechy produktu:

- **Profesjonalna paca hydrochłonna przeznaczona do precyzyjnego i szybkiego zmywania fug**
- **Wyposażona w dwukomponentowy uchwyt (2K) dla maksymalnego komfortu pracy**
- **Gładka powierzchnia gąbki**
- **Wykonana z wysokiej jakości mikrogumy, która ułatwia dokładne zmywanie i pomaga zminimalizować ryzyko powstawania smug**
- **Solidna konstrukcja podstawy przystosowana do intensywnych prac glazurniczych**

Dane techniczne:

- **Wymiary: 280 x 140 mm**
- **Rodzaj gąbki: Hydrochłonna (mikroguma), gładka (nienacinana)**
- **Uchwyt: Dwukomponentowy (2K), ergonomiczny**
- **Wskazówka eksploatacyjna: Przed pierwszym użyciem pacę należy zanurzyć na ok. 2 godziny w czystej wodzie w celu uzyskania optymalnych właściwości chłonnych**

Profesjonalna paca hydrochłonna marki **HUFA®** to zaawansowane narzędzie stworzone z myślą o sprawnym i dokładnym zmywaniu fug po procesie fugowania. Model ten wyróżnia się zastosowaniem dwukomponentowego uchwytu (2K), który zapewnia pewny i stabilny chwyt. Dzięki temu znacząco redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac wykończeniowych, zapewniając wygodę roboczą i pełną kontrolę nad dociskiem.

Część robocza pacy została wykonana z wysokiej jakości mikrogumy w wersji nienacinanej. Taka budowa sprawdza się przy zmywaniu, pozwalając na ściąganie nadmiaru wody i resztek fugi z czyszczonych płytek. Aby prawidłowo przygotować narzędzie do pracy, producent zaleca zanurzenie pacy w czystej wodzie na około 2 godziny przed jej pierwszym użyciem. Proces ten aktywuje właściwości hydrochłonne materiału. To praktyczne rozwiązanie dla wykonawców, którzy preferują klasyczne narzędzia i zależy im przede wszystkim na wygodnym chwycie podczas spoinowania.