

Link do produktu: <https://hufa.com.pl/paca-hydrochlonna-ergo-nacinana-hufa-p-209.html>

## Paca Hydrochlonna Ergo nacinana HUFA



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>37,10 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>9405</b>          |
| Kod EAN          | <b>4007237094051</b> |

### Opis produktu

**Profesjonalna Paca Hydrochlonna** marki **Hufa®** do zmywania fug - **Postaw na wysocechlonną pacę**

Główne cechy produktu:

- **Profesjonalna paca hydrochlonna dedykowana do skutecznego zmywania fug i czyszczenia płytek**
- **Specjalne nacięcia na gąbce maksymalizujące chłonność oraz ułatwiające zbieranie resztek fugi**
- **Wykonana z wysokiej jakości mikrogumy, która gwarantuje bardzo dobrą zmywalność**
- **Ergonomicznie wyprofilowany uchwyt zapewniający wygodę podczas długotrwałych prac wykończeniowych**
- **Praktyczne umiejscowienie rączki ułatwiające manewrowanie w narożnikach i trudno dostępnych miejscach**
- **PAMIĘTAJ przed pierwszym użyciem zanurzyć pacę hydrochlonną na około 2 godziny w czystej wodzie w celu lepszych właściwości.**

Dane techniczne:

- **Wymiary: 280 x 140 mm**
- **Rodzaj gąbki: Hydrochlonna (mikroguma), nacinana**
- **Uchwyt: Ergonomiczny**

Profesjonalna paca hydrochlonna marki **HUFA®** to niezastąpione narzędzie przeznaczone do precyzyjnego i szybkiego zmywania fug po procesie fugowania. Kluczowym atutem tego modelu jest zastosowanie wysokiej jakości mikrogumy wyposażonej w specjalne nacięcia. Takie rozwiązanie konstrukcyjne znacząco zwiększa właściwości hydrochlonne gąbki, co przekłada się na znacznie efektywniejsze zbieranie nadmiaru wody oraz resztek fugi z czyszczonej powierzchni.

Ergonomiczny uchwyt w połączeniu ze standardowym rozmiarem (280x140 mm) zapewnia wysoką wygodę dłoni nawet podczas wielogodzinnej pracy. Przemysłane umiejscowienie rączki sprawia, że paca doskonale sprawdza się przy czyszczeniu trudniej dostępnych miejsc, dając wykonawcy pełną kontrolę nad dociskiem. Warto pamiętać o zaleceniu producenta, by przed pierwszym użyciem zanurzyć pacę na około 2 godziny w czystej wodzie – proces ten aktywuje materiał, gwarantując jego najwyższą chłonność od pierwszych minut pracy. To solidny i przemysłany wybór dla każdego fachowca ceniącego perfekcyjnie czystą powierzchnię po fugowaniu.