Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:42

Link do produktu: https://hufa.com.pl/pistolet-do-silikonu-hufa-p-12.html

Pistolet do silikonu HUFA



Cena	**53,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9464**
Kod EAN	**4007237094648**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** ręczna wyciskarka do silikonu – pistolet do mas uszczelniających i klejących.
- **Kompatybilność:** standardowe tuby z silikonem, akrylem i innymi odpowiednimi masami.
- **Mechanizm:** dźwigniowy, ułatwiający ręczne wyciskanie i dozowanie materiału.
- **Specjalna sprężyna dociskowa:** wspomaga pracę mechanizmu wyciskającego.
- **Ogranicznik wycieku masy:** pomaga zmniejszyć wypływanie materiału po zakończeniu naciskania dźwigni.
- **Zastosowanie:** silikon, akryl oraz odpowiednie masy uszczelniające i kleje montażowe w standardowych tubach.
- **Przeznaczenie:** prace glazurnicze, uszczelnianie, montaż i remonty.

Wyciskarka do silikonu HUFA® to ręczny pistolet przeznaczony do wygodnego i kontrolowanego nakładania mas uszczelniających. Współpracuje ze standardowymi tubami z silikonem, nazywanymi również kartuszami. Sprawdzi się przy wykonywaniu spoin silikonowych w łazience i kuchni, uszczelnianiu połączeń przy umywalkach, wannach i brodzikach oraz podczas prac montażowych, w których istotne jest precyzyjne podawanie materiału.

Wyróżniają ją trzy praktyczne rozwiązania: **mechanizm dźwigniowy, specjalna sprężyna dociskowa oraz ogranicznik wycieku masy**. Ich połączenie pomaga prowadzić pracę w bardziej uporządkowany sposób – od kontrolowanego podawania silikonu po zakończenie aplikacji z ograniczonym wypływaniem materiału.

Specjalna sprężyna dociskowa i mechanizm dźwigniowy – wygodniejsze wyciskanie

Podczas wykonywania długiej spoiny liczy się nie tylko jakość silikonu, ale również sposób jego podawania. Wyciskarka HUFA wykorzystuje **dźwigniowy mechanizm wyciskający ze specjalną sprężyną dociskową**, który wspomaga przenoszenie nacisku na tubę z masą. Pozwala to kontrolować wyciskanie ruchem ręki, bez użycia elektronarzędzi czy zewnętrznego zasilania.

Takie rozwiązanie jest przydatne zarówno przy dłuższym uszczelnianiu połączeń, jak i wtedy, gdy trzeba nałożyć niewielką ilość materiału w konkretnym miejscu. Płynność wypływu zależy również od gęstości masy, temperatury tuby i wielkości otworu dyszy.

Ogranicznik wycieku masy – czystsza praca i mniej strat

Jednym z najbardziej praktycznych elementów tej wyciskarki jest **ogranicznik wycieku masy**. Jego zadaniem jest zmniejszenie niekontrolowanego wypływania silikonu lub akrylu po przerwaniu naciskania dźwigni. Ma to szczególne znaczenie, gdy często przerywasz aplikację, zmieniasz pozycję narzędzia albo kończysz krótkie odcinki spoin.

- **Mniej niepotrzebnych zabrudzeń** – łatwiej ograniczyć wypływ masy między kolejnymi odcinkami pracy.
- **Lepsza kontrola końcówki spoiny** – możesz spokojniej zakończyć wyciskanie przy narożniku lub krawędzi.
- **Oszczędniejsze wykorzystanie materiału** – mniej silikonu trafia poza miejsce aplikacji.
- **Wygodniejsze przerwy w pracy** – przy odkładaniu pistoletu niepożądany wypływ jest ograniczony.

Ogranicznik zmniejsza wypływanie masy, ale nie oznacza całkowitego wyeliminowania kapania w każdych warunkach. Efekt

zależy także od ciśnienia pozostającego w tubie oraz właściwości użytego uszczelniacza.

Do silikonu, akrylu i prac uszczelniających

Wyciskarka HUFA współpracuje ze standardowymi tubami z silikonem i innymi kompatybilnymi masami. Jest przydatna podczas typowych prac remontowych, wykończeniowych i glazurniczych. Może służyć do aplikacji materiałów, których producent dopuszcza użycie w ręcznym pistolecie do silikonu.

- **Prace glazurnicze:** wykonywanie elastycznych spoin przy płytkach ceramicznych i gresie, zwłaszcza przy narożnikach oraz połączeniach z urządzeniami sanitarnymi.
- **Łazienki i kuchnie:** nakładanie silikonu wokół wanien, brodzików, umywalek, blatów i zlewozmywaków.
- **Stolarka i wykończenia:** uszczelnianie odpowiednich połączeń przy ościeżnicach, listwach i innych elementach wykończeniowych.
- **Prace montażowe:** aplikacja akrylu, uszczelniaczy oraz wybranych klejów montażowych w standardowych tubach, o ile ich konsystencja jest odpowiednia dla ręcznej wyciskarki.

Dlaczego warto wybrać wyciskarkę do silikonu HUFA?

Największą zaletą tego modelu nie jest skomplikowana konstrukcja, lecz funkcje, które pomagają rozwiązać codzienne problemy przy uszczelnianiu. **Sprężyna dociskowa i mechanizm dźwigniowy wspierają podawanie materiału, a ogranicznik wycieku pomaga utrzymać porządek między kolejnymi ruchami.** To szczególnie praktyczne tam, gdzie estetyka spoiny ma znaczenie – np. wokół ceramiki sanitarnej albo na widocznych połączeniach płytek.

Pistolet jest prostym, ręcznym narzędziem: nie wymaga ładowania, baterii ani podłączenia do prądu. Warto mieć go pod ręką zarówno przy profesjonalnym wykańczaniu wnętrz, jak i podczas domowego remontu.

Jak prawidłowo używać wyciskarki do silikonu?

- **Przygotuj tubę z silikonem.** Otwórz jej wylot zgodnie z instrukcją producenta masy, załóż dyszę i przytnij końcówkę do planowanej szerokości spoiny.
- **Umieść tubę w wyciskarce.** Cofnij pręt popychający zgodnie z konstrukcją mechanizmu, włóż tubę i dosuń element dociskowy do jej dna.
- **Zacznij od niewielkiego nacisku.** Wykonaj próbę, aby dobrać tempo przesuwania wyciskarki do ilości wypływającej masy.
- **Prowadź dyszę równomiernie.** Utrzymuj możliwie stały kąt i prędkość, aby uzyskać spójny pas silikonu lub akrylu.
- **Zakończ podawanie masy.** Zwolnij nacisk i wykorzystaj funkcję ograniczającą wyciek przy zmianie miejsca pracy.
- **Wygładź i oczyść.** Wyprofiluj spoinę zgodnie z zaleceniami producenta uszczelniacza, a świeże zabrudzenia usuń przed ich utwardzeniem.

Wskazówka: zbyt wąsko przycięta dysza lub wychłodzony, gęsty materiał mogą wymagać znacznie większej siły nacisku. Nie próbuj na siłę wyciskać masy przez zatkany wylot – najpierw sprawdź tubę i dyszę.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy wyciskarka HUFA ma ogranicznik wycieku silikonu?

Tak. Model wyposażono w ogranicznik wycieku masy, który pomaga zmniejszyć niepożądane wypływanie materiału po przerwaniu wyciskania. Nie jest to jednak gwarancja, że każdy rodzaj silikonu całkowicie przestanie wypływać.

Do czego służy specjalna sprężyna dociskowa?

Specjalna sprężyna dociskowa stanowi element dźwigniowego mechanizmu wyciskarki i wspomaga jego pracę podczas podawania masy z tuby.

Do jakich tub z silikonem pasuje wyciskarka HUFA?

Wyciskarka przeznaczona jest do standardowych tub z silikonem i innymi odpowiednimi masami, czyli sztywnych kartuszy stosowanych w ręcznych pistoletach do silikonu.

Czy można wyciskać akryl i klej montażowy?

Tak, jeżeli dany produkt jest dostarczany w kompatybilnej tubie i jego producent dopuszcza ręczną aplikację tego rodzaju pistoletem. W przypadku bardzo gęstych mas należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące siły wyciskania.

Czy wyciskarka jest odpowiednia do prac glazurniczych?

Tak. Przydaje się do nakładania elastycznych uszczelniaczy w narożnikach, przy połączeniach płytek z wanną, brodzikiem lub

umywalką oraz w innych miejscach wymagających starannego wykonania spoiny.

Czy ogranicznik wycieku zastępuje prawidłowe wygładzanie silikonu?

Nie. Ogranicznik pomaga kontrolować wypływanie masy z tuby, natomiast ostateczny wygląd i szczelność spoiny zależą także od przygotowania podłoża, właściwego doboru silikonu, sposobu aplikacji i wyprofilowania fugi.