Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hufa.com.pl/prowadnica-do-koronek-diamentowych-i-otwornic-614-mm-z-przyssawka-hufa-p-90.html



# Prowadnica do koronek diamentowych i otwornic 6–14 mm z przyssawką HUFA

| | |
|---|---|
| Cena | **155,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **9595** |
| Kod EAN | **4007237095959** |

## Opis produktu

**Najważniejsze informacje:**

- **Rodzaj:** prowadnica do nawiercania otworów otwornicami i koronkami diamentowymi
- **Średnice otworów prowadzących:** 6, 8, 10, 12 i 14 mm
- **Mocowanie:** przyssawka z dźwignią
- **Korpus:** metalowa płyta z otworami prowadzącymi
- **Materiały:** glazura, płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy, granit, marmur, kamień naturalny i inne podobne materiały
- **Zastosowanie:** precyzyjne nawiercanie otworów małej średnicy bez ślizgania się koronki

**Prowadnica do koronek diamentowych HUFA®** to przyrząd z przyssawką, który utrzymuje otwornicę lub koronkę diamentową dokładnie w zaznaczonym miejscu podczas nawiercania. Służy do otworów o średnicach 6, 8, 10, 12 i 14 mm w glazurze, gresie, gresie porcelanowym, granicie, marmurze i innym kamieniu naturalnym, gdzie mała koronka łatwo zsuwa się po gładkiej powierzchni.

## Koronka nie zsuwa się po szkliwie

Przy małych średnicach koronka ma niewielką powierzchnię styku z płytką. Na gładkim szkliwie, polerowanym gresie czy kamieniu łatwo ucieka z zaznaczonego punktu i może porysować płytkę wokół otworu. Prowadnica zamyka koronkę w otworze o tej samej średnicy, dzięki czemu nacięcie szkliwa zaczyna się dokładnie tam, gdzie ma być otwór.

## Przyssawka z dźwignią – prowadnica nie przesuwa się podczas pracy

Prowadnicę mocuje się do płytki przyssawką, blokowaną dźwignią. Prowadnica nie przesuwa się w trakcie nawiercania, więc obie ręce można trzymać na szlifierce. Przyssawka trzyma także na płytkach ułożonych na ścianie, dlatego prowadnica sprawdza się przy montażu wyposażenia na gotowych okładzinach.

## Jak używać prowadnicy

- **Zaznacz miejsce otworu** na płytce.
- **Ustaw prowadnicę** tak, by otwór o średnicy Twojej otwornicy znalazł się dokładnie nad zaznaczeniem.
- **Zablokuj przyssawkę** dźwignią.
- **Wprowadź otwornicę** w otwór prowadnicy i nawierć szkliwo.
- **Kontynuuj wiercenie** – prowadnicę można zdjąć po nawierceniu albo zostawić ją przez całe wiercenie.

## Do jakich prac sprawdzi się prowadnica?

- **Montaż wyposażenia łazienki i kuchni** – otwory pod kołki do uchwytów, wieszaków, półek, szyn prysznicowych i akcesoriów łazienkowych.
- **Płytki już ułożone** – wiercenie na ścianie i podłodze tam, gdzie otwór musi wypaść dokładnie w wyznaczonym miejscu.

- **Granit, marmur i polerowany gres** – nawiercanie na śliskich, twardych powierzchniach, na których koronka łatwo ucieka.

Prowadnica współpracuje z otwornicami diamentowymi HUFA w średnicach 6 mm, 8 mm, 10 mm i 12 mm.

## Najczęściej zadawane pytania

### Do jakich otwornic pasuje prowadnica?

Do otwornic i koronek diamentowych o średnicach 6, 8, 10, 12 i 14 mm. Do każdej z tych średnic prowadnica ma osobny otwór prowadzący. Przy większych otworach prowadnica nie jest potrzebna, bo koronka o większej średnicy stabilnie opiera się o płytkę.