Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:29

Link do produktu: https://hufa.com.pl/przyssawka-prozniowa-elektryczna-do-plytek-i-szkla-210-mm-hufa-p-381.html



Przyssawka próżniowa elektryczna do płytek i szkła 210 mm HUFA

Cena	**484,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**6224**
Kod EAN	**4007237062241**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** akumulatorowa przyssawka próżniowa z automatycznym dossysaniem
- **Materiały:** płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy, płyty ceramiczne, szkło
- **Maksymalny udźwig:** 130 kg (podnoszenie poziome, gładka i równa powierzchnia)
- **Średnica platformy ssącej:** 210 mm
- **Akumulator:** litowo-jonowy 3,7 V, 1200 mAh, wbudowany
- **Moc:** 3,5 W
- **Czas pracy:** ponad 8 godzin
- **Ładowanie:** ok. 2 godziny, przez USB-C
- **Wyświetlacz:** cyfrowy – status pracy i poziom naładowania akumulatora
- **Uchwyt:** 110 mm, dźwignia szybkiego zwalniania
- **W zestawie:** przyssawka, przewód USB-C, osłona platformy, walizka transportowa

Przyssawka próżniowa elektryczna HUFA® to akumulatorowa przyssawka do podnoszenia, przenoszenia i ustawiania płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, płyt ceramicznych i szkła. Wbudowana pompa sama wytwarza podciśnienie i automatycznie je uzupełnia podczas pracy, a platforma o średnicy 210 mm pozwala podnosić materiał o masie do 130 kg.

Automatyczne dosysanie – chwyt pilnowany przez pompę

Po włączeniu pompa zasysa powietrze spod platformy do osiągnięcia zadanego podciśnienia, a następnie przechodzi w tryb automatyczny. Gdy podciśnienie spadnie poniżej minimalnego poziomu bezpieczeństwa, pompa sama uruchamia się ponownie i wyłącza po odbudowaniu chwytu. Dzięki temu przyssawka utrzymuje chwyt także przy dłuższym ustawianiu płytki, a na niektórych powierzchniach o lekkiej fakturze kompensuje drobne nieszczelności.

Jeśli zadane podciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu 10 sekund, pompa zatrzymuje się i urządzenie przechodzi w tryb czuwania. To czytelny sygnał, że powierzchnia lub platforma wymaga oczyszczenia albo materiał nie zapewnia szczelnego przylegania.

Platforma 210 mm, która nie zostawia śladów

Platforma ssąca o średnicy 210 mm z wysokiej jakości gumy daje dużą powierzchnię kontaktu i nie pozostawia śladów na szkliwie płytek, gresie ani szkle. Wbudowany filtr powietrza chroni pompę przed pyłem, a osłona zabezpiecza platformę w czasie transportu i przechowywania.

Akumulator, USB-C i szybkie zwalnianie

Akumulator 3,7 V / 1200 mAh wystarcza na ponad 8 godzin pracy, a pełne ładowanie przez USB-C trwa ok. 2 godzin. Wyświetlacz pokazuje stan pracy i poziom naładowania. Przyciski są zabezpieczone przed pyłem i wodą. Po odłożeniu materiału wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk lub użyć dźwigni szybkiego zwalniania – po około sekundzie przyssawka puszcza powierzchnię. Po 10 minutach bezczynności urządzenie samo przechodzi w tryb uśpienia, co oszczędza akumulator.

Przy układaniu dużych formatów przyssawkę warto łączyć z systemem poziomowania płytek HUFA, który utrzymuje równą płaszczyznę po dociśnięciu płytki.

Tryb czyszczenia układu powietrznego

Przyssawka ma automatyczną funkcję czyszczenia, uruchamianą trzykrotnym naciśnięciem przycisku. Po wyjęciu wkładu filtra pompa zasysa przez dolny wlot niewielką ilość czystej wody i przepłukuje układ, a cykl trwa około 3 minut. Samej przyssawki nie myje się pod bieżącą wodą – platformę przeciera się lekko wilgotną ściereczką i od razu osusza.

Na co zwrócić uwagę przy pracy

- **Sucha i czysta powierzchnia** – miejsce chwytu i platforma muszą być wolne od wody, pyłu, tłuszczu i oleju.
- **Kontrola przed podniesieniem** – sprawdź platformę pod kątem nacięć i wgnieceń oraz upewnij się, że akumulator jest naładowany.
- **Warunki pracy** – nie używaj przyssawki w deszczu ani w bardzo niskiej lub wysokiej temperaturze; nie zostawiaj jej na słońcu ani w nagrzanym samochodzie.
- **Masa do 130 kg** – przy dużych płytach uwzględnij też ich wymiary i sztywność; duże formaty wymagają kilku punktów chwytu lub drugiej osoby.

Najczęściej zadawane pytania

Czy przyssawka utrzyma płytkę mokrą po cięciu?

Nie należy jej przykładać do mokrej powierzchni. Woda pod platformą osłabia przyleganie, dlatego płytkę po cięciu na mokro trzeba najpierw osuszyć w miejscu chwytu.

Czy przyssawka trzyma na płytkach o chropowatej lub strukturalnej powierzchni?

Na wielu płytkach z lekką fakturą, np. na gresie strukturalnym, przyssawka chwyta pewnie, bo pompa automatycznie uzupełnia podciśnienie przy drobnych nieszczelnościach. Na powierzchniach mocno chropowatych, porowatych lub z głębokim reliefem platforma może nie przylegać szczelnie. Jeśli pompa nie osiągnie podciśnienia w ciągu 10 sekund, sama się zatrzyma, co oznacza, że ta powierzchnia nie zapewnia pewnego chwytu. Maksymalny udźwig 130 kg dotyczy gładkich, równych powierzchni, więc przy fakturze warto przed podniesieniem sprawdzić chwyt na niewielkiej wysokości.