Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:55

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-115-mm-hst-do-gresu-plytek-i-granitu-hufa-p-84.html



Tarcza diamentowa 115 mm HST do gresu, płytek i granitu HUFA

Cena	**117,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9010**
Kod EAN	**4007237090107**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca do szlifierki kątowej
- **Średnica:** 115 mm
- **Otwór montażowy:** 22,2 mm
- **Nasyp:** extra cienki nasyp diamentowy 1,3 mm z drobnym, siateczkowym wzorem nacięć (mesh)
- **Konstrukcja:** dwustronny kołnierz wzmacniający
- **Maksymalna prędkość:** 13 300 obr./min (80 m/s)
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego i granitu
- **Także do:** marmur, kamień naturalny, konglomerat, klinkier, cegłę, beton
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

Tarcza diamentowa 115 mm HST HUFA® to diamentowa tarcza tnąca do szlifierki kątowej z extra cienkim nasypem 1,3 mm, przeznaczona do precyzyjnego cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego i granitu. Tnie również marmur, kamień naturalny, konglomerat, klinkier, cegłę i beton, a wąska linia cięcia sprawia, że krawędzie płytek wychodzą czyste i równe.

Nasyp 1,3 mm – wąska linia cięcia i czyste krawędzie

Extra cienki nasyp diamentowy tnie wąsko, zabiera mało materiału i wchodzi w twardy gres z niewielkim oporem. Krawędź szkliwa zostaje równa, a wyszczerbienia są ograniczone do minimum. Drobny, siateczkowy wzór nacięć na nasypie przyspiesza cięcie i ułatwia odprowadzanie urobku, dlatego tarcza tnie szybko, a jednocześnie dokładnie.

Dwustronny kołnierz – stabilna praca cienkiej tarczy

Przy tak cienkim nasypie stabilność ma kluczowe znaczenie. Kołnierz wzmacniający po obu stronach tarczy usztywnia ją przy otworze, więc tarcza pracuje spokojnie, z ograniczonymi drganiami, i pewnie trzyma linię cięcia także w gresie porcelanowym i granicie.

Cięcie na sucho i na mokro

Tarczą pracujesz na sucho i na mokro. Przy cięciu na sucho po wykonanym cięciu daj tarczy chwilę obracać się bez obciążenia, żeby ostygła. Wtedy najdłużej zachowuje pełną wydajność. Tnij z umiarkowanym dociskiem i pracuj z osłoną tarczy oraz ochroną dróg oddechowych.

Do jakich materiałów i prac?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – docinki na widocznych krawędziach, wycięcia pod puszki i instalacje, dopasowanie przy ościeżnicach i narożnikach.
- **Granit, marmur, kamień naturalny i konglomerat** – płytki kamienne, parapety, stopnie i listwy.

- **Klinkier i cegła** – płytki klinkierowe, cegły i elementy elewacyjne.
- **Beton** – płyty i elementy betonowe.

Ta sama tarcza jest dostępna także w większej średnicy – tarcza diamentowa 125 mm HST HUFA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy tarcza pasuje do mojej szlifierki kątowej?

Tak. Otwór 22,2 mm to standardowe mocowanie szlifierek kątowych na tarcze 115 i 125 mm, więc tarczę zakładasz na fabryczny kołnierz, bez adapterów i pierścieni redukcyjnych.