Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 03:35

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-125-mm-hst-do-gresu-plytek-i-granitu-hufa-p-85.html



Tarcza diamentowa 125 mm HST do gresu, płytek i granitu HUFA

Cena	**127,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9011**
Kod EAN	**4007237090114**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca do szlifierki kątowej
- **Średnica:** 125 mm
- **Otwór montażowy:** 22,2 mm
- **Nasyp:** extra cienki nasyp diamentowy 1,3 mm z drobnym, siateczkowym wzorem nacięć (mesh)
- **Konstrukcja:** dwustronny kołnierz wzmacniający
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego i granitu
- **Tnie także:** marmur, kamień naturalny, konglomerat, klinkier, cegłę, beton
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

Tarcza diamentowa 125 mm HST HUFA® to diamentowa tarcza tnąca do szlifierki kątowej z extra cienkim nasypem 1,3 mm, przeznaczona do precyzyjnego cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego i granitu. Radzi sobie także z marmurem, kamieniem naturalnym, konglomeratem, klinkierem, cegłą i betonem, więc jedna tarcza obsłuży zarówno dokładne docinki glazury, jak i cięcie twardego kamienia.

Nasyp 1,3 mm z wzorem mesh – szybko i czysto

Bardzo cienki nasyp diamentowy prowadzi wąskie cięcie, dzięki czemu tarcza zabiera mało materiału i pracuje z niewielkim oporem nawet w gresie porcelanowym. Drobny, siateczkowy wzór nacięć na nasypie przyspiesza pracę i pomaga odprowadzać urobek, a krawędź płytki zostaje równa, z ograniczonymi wyszczerbieniami szkliwa. To szczególnie ważne przy krawędziach, które po ułożeniu zostają na widoku.

Dwustronny kołnierz wzmacniający – pewne prowadzenie

Kołnierz po obu stronach tarczy usztywnia ją przy otworze. Tarcza 125 mm pracuje dzięki temu stabilnie i spokojnie, z ograniczonymi drganiami, a cięcie łatwo utrzymać na wyznaczonej linii, także w twardym granicie i grubszych płytach kamiennych.

Cięcie na sucho i na mokro

Tarcza pracuje na sucho i na mokro, więc sposób cięcia dobierasz do miejsca i materiału. Przy cięciu na sucho po wykonanym cięciu daj tarczy chwilę obracać się bez obciążenia, żeby ostygła. Wtedy najdłużej zachowuje pełną wydajność. Tnij z umiarkowanym dociskiem i pracuj z osłoną tarczy oraz ochroną dróg oddechowych.

Do jakich materiałów i prac?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – docinki płytek ściennych i podłogowych, płytki wielkoformatowe, wycięcia pod instalacje.
- **Granit, marmur, kamień naturalny i konglomerat** – parapety, stopnie, blaty, płytki i listwy kamienne.

- **Klinkier i cegła** – płytki klinkierowe, cegły i elementy elewacyjne.
- **Beton** – płyty i elementy betonowe.

Ta sama tarcza jest dostępna także w mniejszej średnicy – tarcza diamentowa 115 mm HST HUFA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy tarcza pasuje do mojej szlifierki kątowej?

Tak, pasuje do każdej szlifierki kątowej na tarcze 125 mm. Otwór 22,2 mm to standardowe mocowanie, więc tarczę zakładasz na fabryczny kołnierz, bez adapterów i pierścieni redukcyjnych.