Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-180-mm-turbo-25-422-2-mm-do-gresu-kamienia-i-betonu-hufa-p-238.html



Tarcza diamentowa 180 mm turbo 25,4/22,2 mm do gresu, kamienia i betonu HUFA

Cena	**204,50 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9016**
Kod EAN	**4007237090169**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca turbo
- **Średnica:** 180 mm
- **Otwór montażowy:** 25,4 mm, w komplecie pierścień redukcyjny na 22,2 mm
- **Konstrukcja:** super cienka tarcza z drobną krawędzią turbo i wzmocnionym rdzeniem
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły
- **Tnie także:** kamień naturalny, konglomerat, klinkier, kostkę brukową
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

Tarcza diamentowa 180 mm turbo HUFA® to super cienka tarcza tnąca z otworem 25,4 mm i pierścieniem redukcyjnym na 22,2 mm, przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły. Tnie także kamień naturalny, konglomerat, klinkier i kostkę brukową. Dzięki dwóm mocowaniom pasuje zarówno do szlifierek kątowych na tarcze 180 mm, jak i do maszyn z mocowaniem 25,4 mm, np. przecinarek elektrycznych do płytek.

Drobna krawędź turbo – szybkie cięcie, czysta krawędź

Super cienka krawędź turbo robi wąską linię cięcia, więc tarcza tnie szybko i z niewielkim oporem, także w twardym gresie porcelanowym i granicie. Krawędź płytki zostaje równa, a wyszczerbienia szkliwa są ograniczone. Średnica 180 mm daje przy tym głębsze cięcie niż popularne tarcze do małych szlifierek, co przydaje się przy grubszych płytach, stopniach i kostce.

Wzmocniony rdzeń – spokojna praca przy dużej średnicy

Pogrubiony rdzeń usztywnia tarczę i ogranicza drgania, dzięki czemu tarcza 180 mm pracuje spokojnie i prowadzi cięcie po prostej linii. Łatwiej kontrolować szlifierkę przy długich cięciach w gresie, kamieniu i betonie.

Cięcie na sucho i na mokro

Tarczą pracujesz na sucho i na mokro. Na mokro ograniczasz pylenie i chłodzisz tarczę przy dłuższych cięciach gresu i kamienia, a na sucho szybko docinasz materiał na budowie i przy pracach brukarskich. Przy cięciu na sucho po wykonanym cięciu daj tarczy chwilę obracać się bez obciążenia, żeby ostygła. Tnij z umiarkowanym dociskiem i pracuj z osłoną tarczy oraz ochroną dróg oddechowych.

Do jakich materiałów i prac?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – płytki wielkoformatowe, gres tarasowy, stopnie i docinki posadzek.
- **Granit, kamień naturalny i konglomerat** – płyty, parapety, stopnie i blaty.
- **Beton i kostka brukowa** – kostka, obrzeża, płyty chodnikowe i elementy betonowe.
- **Cegła i klinkier** – cegły, płytki klinkierowe i elementy elewacyjne.

Tę samą konstrukcję mają też tarcza diamentowa 125 mm turbo HUFA oraz tarcza diamentowa 200 mm turbo HUFA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy tarcza pasuje do mojej szlifierki lub przecinarki?

Tak, jeśli to szlifierka kątowa na tarcze 180 mm albo maszyna na tarcze 180 mm z mocowaniem 25,4 mm. Do szlifierki zakładasz tarczę z pierścieniem redukcyjnym 22,2 mm, który jest w komplecie.