Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-200-mm-turbo-otwor-3025-4-mm-do-gresu-kamienia-i-betonu-hufa-p-239.html




# Tarcza diamentowa 200 mm turbo otwór 30/25,4 mm do gresu, kamienia i betonu HUFA

| | |
|---|---|
| Cena | **237,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **9017** |
| Kod EAN | **4007237090176** |

## Opis produktu

**Najważniejsze informacje:**

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca turbo
- **Średnica:** 200 mm
- **Otwór montażowy:** 30 mm, w komplecie pierścień redukcyjny na 25,4 mm
- **Konstrukcja:** super cienka tarcza z drobną krawędzią turbo i wzmocnionym rdzeniem
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły
- **Tnie także:** kamień naturalny, konglomerat, klinkier, kostkę brukową
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

**Tarcza diamentowa 200 mm turbo HUFA®** to super cienka tarcza tnąca z otworem 30 mm i pierścieniem redukcyjnym na 25,4 mm, przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły. Tnie również kamień naturalny, konglomerat, klinkier i kostkę brukową, więc sprawdza się zarówno przy układaniu płytek, jak i przy pracach brukarskich. Pasuje do maszyn z mocowaniem 30 mm lub 25,4 mm, m.in. do przecinarek elektrycznych do płytek.

## Krawędź turbo – szybkie i równe cięcie płytek

Drobna, super cienka krawędź turbo tnie wąsko i z małym oporem, dlatego tarcza szybko przechodzi przez gres porcelanowy, glazurę i kamień. Krawędź płytki zostaje czysta, a wyszczerbienia szkliwa są ograniczone, co ma znaczenie przy długich, prostych cięciach płytek podłogowych i wielkoformatowych, które po ułożeniu zostają na widoku.

## Wzmocniony rdzeń – równa praca przez całe cięcie

Pogrubiony rdzeń usztywnia tarczę, więc pracuje ona spokojnie i z ograniczonymi drganiami. Linia cięcia pozostaje prosta od początku do końca płytki, także w twardym granicie, betonie i klinkierze.

## Cięcie na mokro i na sucho

Na mokro, z chłodzeniem wodą, tarcza tnie z ograniczonym pyleniem i wolniej się nagrzewa, co sprawdza się przy seryjnym cięciu gresu i kamienia. Na sucho pracujesz tam, gdzie nie ma dostępu do wody, np. przy kostce i elementach brukarskich na zewnątrz. Przy cięciu na sucho po wykonanym cięciu daj tarczy chwilę obracać się bez obciążenia, żeby ostygła. Prowadź materiał równym, umiarkowanym posuwem i pracuj z osłoną tarczy oraz ochroną dróg oddechowych.

## Do jakich materiałów i prac?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – płytki podłogowe i ścienne, płytki wielkoformatowe, gres tarasowy.
- **Granit, kamień naturalny i konglomerat** – płyty posadzkowe, parapety i stopnie.
- **Beton i kostka brukowa** – kostka, obrzeża, płyty chodnikowe i elementy prefabrykowane.
- **Cegła i klinkier** – cegły, płytki klinkierowe i elementy elewacyjne.

Tę samą konstrukcję i ten sam otwór 30/25,4 mm mają tarcza diamentowa 230 mm turbo HUFA oraz tarcza diamentowa 250 mm turbo HUFA.

## Najczęściej zadawane pytania

### Czy tarcza pasuje do mojej maszyny?

Tak, jeśli maszyna jest na tarcze 200 mm z mocowaniem 30 mm albo 25,4 mm. Tarcza ma otwór 30 mm, a pierścień redukcyjny na 25,4 mm jest w komplecie.