Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 16:12

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-200-mm-turbo-otwor-3025-4-mm-do-gresu-kamienia-i-betonu-hufa-p-239.html



Tarcza diamentowa 200 mm turbo otwór 30/25,4 mm do gresu, kamienia i betonu HUFA

Cena	**237,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9017**
Kod EAN	**4007237090176**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca turbo
- **Średnica:** 200 mm
- **Otwór montażowy:** 30 mm, w komplecie pierścień redukcyjny na 25,4 mm
- **Konstrukcja:** super cienka tarcza z drobną krawędzią turbo i wzmocnionym rdzeniem
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły
- **Tnie także:** kamień naturalny, konglomerat, klinkier, kostkę brukową
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

Tarcza diamentowa 200 mm turbo HUFA® to super cienka tarcza tnąca z otworem 30 mm i pierścieniem redukcyjnym na 25,4 mm, przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły. Tnie również kamień naturalny, konglomerat, klinkier i kostkę brukową, więc sprawdza się zarówno przy układaniu płytek, jak i przy pracach brukarskich. Pasuje do maszyn z mocowaniem 30 mm lub 25,4 mm, m.in. do przecinarek elektrycznych do płytek.

Krawędź turbo – szybkie i równe cięcie płytek

Drobna, super cienka krawędź turbo tnie wąsko i z małym oporem, dlatego tarcza szybko przechodzi przez gres porcelanowy, glazurę i kamień. Krawędź płytki zostaje czysta, a wyszczerbienia szkliwa są ograniczone, co ma znaczenie przy długich, prostych cięciach płytek podłogowych i wielkoformatowych, które po ułożeniu zostają na widoku.

Wzmocniony rdzeń – równa praca przez całe cięcie

Pogrubiony rdzeń usztywnia tarczę, więc pracuje ona spokojnie i z ograniczonymi drganiami. Linia cięcia pozostaje prosta od początku do końca płytki, także w twardym granicie, betonie i klinkierze.

Cięcie na mokro i na sucho

Na mokro, z chłodzeniem wodą, tarcza tnie z ograniczonym pyleniem i wolniej się nagrzewa, co sprawdza się przy seryjnym cięciu gresu i kamienia. Na sucho pracujesz tam, gdzie nie ma dostępu do wody, np. przy kostce i elementach brukarskich na zewnątrz. Przy cięciu na sucho po wykonanym cięciu daj tarczy chwilę obracać się bez obciążenia, żeby ostygła. Prowadź materiał równym, umiarkowanym posuwem i pracuj z osłoną tarczy oraz ochroną dróg oddechowych.

Do jakich materiałów i prac?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – płytki podłogowe i ścienne, płytki wielkoformatowe, gres tarasowy.
- **Granit, kamień naturalny i konglomerat** – płyty posadzkowe, parapety i stopnie.
- **Beton i kostka brukowa** – kostka, obrzeża, płyty chodnikowe i elementy prefabrykowane.
- **Cegła i klinkier** – cegły, płytki klinkierowe i elementy elewacyjne.

Tę samą konstrukcję i ten sam otwór 30/25,4 mm mają tarcza diamentowa 230 mm turbo HUFA oraz tarcza diamentowa 250 mm turbo HUFA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy tarcza pasuje do mojej maszyny?

Tak, jeśli maszyna jest na tarcze 200 mm z mocowaniem 30 mm albo 25,4 mm. Tarcza ma otwór 30 mm, a pierścień redukcyjny na 25,4 mm jest w komplecie.