Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:13

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-230-mm-turbo-3025-4-mm-do-gresu-i-kamienia-hufa-p-59.html



Tarcza diamentowa 230 mm turbo 30/25,4 mm do gresu i kamienia HUFA

Cena	**298,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9018**
Kod EAN	**4007237090183**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca turbo
- **Średnica:** 230 mm
- **Otwór montażowy:** 30 mm, w komplecie pierścień redukcyjny na 25,4 mm
- **Konstrukcja:** super cienka tarcza z drobną krawędzią turbo i wzmocnionym rdzeniem
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły
- **Tnie także:** kamień naturalny, konglomerat, klinkier, kostkę brukową
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

Tarcza diamentowa 230 mm turbo HUFA® to super cienka tarcza tnąca z otworem 30 mm i pierścieniem redukcyjnym na 25,4 mm, przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły. Tnie także kamień naturalny, konglomerat, klinkier i kostkę brukową, więc sprawdza się zarówno przy glazurze i posadzkach, jak i przy pracach brukarskich. Pasuje do maszyn z mocowaniem 30 mm lub 25,4 mm, m.in. do przecinarek elektrycznych do płytek.

Super cienka krawędź turbo – szybkie i czyste cięcie

Duża średnica w połączeniu z super cienką krawędzią turbo przyspiesza pracę przy długich i grubych cięciach. Tarcza zabiera mało materiału w linii cięcia, tnie z niewielkim oporem i zostawia równą krawędź płytki, ograniczając wyszczerbienia szkliwa. Dobrze sprawdza się przy docinaniu płytek wielkoformatowych, płyt tarasowych i stopni.

Wzmocniony rdzeń – spokojna praca dużej tarczy

Przy średnicy 230 mm stabilność ma szczególne znaczenie. Pogrubiony rdzeń usztywnia tarczę, dzięki czemu pracuje ona spokojnie, z ograniczonymi drganiami, i równo trzyma linię cięcia także w twardym gresie porcelanowym, granicie i betonie.

Cięcie na sucho i na mokro

Na mokro ograniczasz pył i chłodzisz tarczę przy długich cięciach gresu, kamienia i betonu. Na sucho tniesz tam, gdzie nie ma dostępu do wody, np. przy pracach brukarskich na zewnątrz. Tarcza najdłużej zachowuje pełną wydajność przy równym, umiarkowanym posuwie, a przy cięciu na sucho także wtedy, gdy między dłuższymi cięciami dasz jej chwilę obracać się bez obciążenia. Pracuj z osłoną tarczy i ochroną dróg oddechowych.

Do jakich materiałów i prac?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – płytki wielkoformatowe, płyty tarasowe i docinki posadzek.
- **Granit, kamień naturalny i konglomerat** – parapety, stopnie, blaty i płyty posadzkowe.
- **Beton i kostka brukowa** – kostka, obrzeża, płyty chodnikowe i elementy prefabrykowane.
- **Cegła i klinkier** – cegły, płytki klinkierowe i elementy elewacyjne.

Tę samą konstrukcję i ten sam otwór 30/25,4 mm mają tarcza diamentowa 200 mm turbo HUFA oraz tarcza diamentowa 250 mm turbo HUFA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy tarcza pasuje do mojej maszyny?

Tak, jeśli maszyna jest na tarcze 230 mm z mocowaniem 30 mm albo 25,4 mm. Tarcza ma otwór 30 mm, a pierścień redukcyjny na 25,4 mm jest w komplecie.