Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hufa.com.pl/tarcza-diamentowa-250-mm-turbo-3025-4-mm-do-gresu-kamienia-i-betonu-hufa-p-60.html



Tarcza diamentowa 250 mm turbo 30/25,4 mm do gresu, kamienia i betonu HUFA

Cena	**428,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9019**
Kod EAN	**4007237090190**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowa tarcza tnąca turbo
- **Średnica:** 250 mm
- **Otwór montażowy:** 30 mm, w komplecie pierścień redukcyjny na 25,4 mm
- **Konstrukcja:** super cienka tarcza z drobną krawędzią turbo i wzmocnionym rdzeniem
- **Idealna do:** płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły
- **Tnie także:** kamień naturalny, konglomerat, klinkier, kostkę brukową
- **Tryb pracy:** cięcie na sucho i na mokro
- **Norma:** EN 13236

Tarcza diamentowa 250 mm turbo HUFA® to super cienka tarcza tnąca z otworem 30 mm i pierścieniem redukcyjnym na 25,4 mm, przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu, gresu porcelanowego, granitu, betonu i cegły. Tnie również kamień naturalny, konglomerat, klinkier i kostkę brukową, więc obsłuży zarówno posadzki i płyty tarasowe, jak i prace brukarskie. Pasuje do maszyn z mocowaniem 30 mm lub 25,4 mm, m.in. do przecinarek elektrycznych do płytek.

Średnica 250 mm i krawędź turbo – szybkie cięcie grubego materiału

Większa średnica pozwala ciąć głębiej, więc tarcza bez trudu radzi sobie z grubym gresem tarasowym, stopniami, płytami kamiennymi i kostką brukową. Super cienka krawędź turbo zabiera mało materiału, tnie z niewielkim oporem i zostawia czystą krawędź z ograniczonymi wyszczerbieniami szkliwa, także przy długich cięciach płytek wielkoformatowych.

Wzmocniony rdzeń – stabilność dużej tarczy

Im większa tarcza, tym ważniejsza jest jej sztywność. Pogrubiony rdzeń sprawia, że tarcza 250 mm pracuje spokojnie, z ograniczonymi drganiami, i prowadzi cięcie po prostej linii w gresie porcelanowym, granicie, betonie i klinkierze.

Cięcie na sucho i na mokro

Chłodzenie wodą ogranicza pylenie i nagrzewanie przy seryjnym cięciu gresu i kamienia. Cięcie na sucho przydaje się na zewnątrz, przy kostce i elementach brukarskich. Pełną wydajność uzyskasz, gdy prowadzisz materiał równym, umiarkowanym posuwem, a przy cięciu na sucho między dłuższymi cięciami pozwalasz tarczy chwilę obracać się bez obciążenia. Pracuj z osłoną tarczy i ochroną dróg oddechowych.

Co przetnie tarcza diamentowa 250 mm?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy** – płytki wielkoformatowe, gres tarasowy, stopnie i cokoły.
- **Granit, kamień naturalny i konglomerat** – płyty, parapety, stopnie i blaty.
- **Beton i kostka brukowa** – kostka, obrzeża, płyty chodnikowe i bloczki betonowe.
- **Cegła i klinkier** – cegły, płytki i kształtki klinkierowe, elementy elewacyjne.

Tę samą konstrukcję i ten sam otwór 30/25,4 mm mają tarcza diamentowa 200 mm turbo HUFA oraz tarcza diamentowa 230 mm turbo HUFA.

Najczęściej zadawane pytania

Czy tarcza pasuje do mojej maszyny?

Tak, jeśli maszyna jest na tarcze 250 mm z mocowaniem 30 mm albo 25,4 mm. Tarcza ma otwór 30 mm, a pierścień redukcyjny na 25,4 mm jest w komplecie.