Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 00:56

Link do produktu: https://hufa.com.pl/wiertlo-diamentowe-do-gresu-6-mm-szesciokatne-na-wiertarke-i-wkretarke-hufa-p-88.html



Wiertło diamentowe do gresu 6 mm sześciokątne na wiertarkę i wkrętarkę HUFA

Cena	**117,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**9050**
Kod EAN	**4007237090503**

Opis produktu

Najważniejsze informacje:

- **Rodzaj:** diamentowe wiertło (koronka) do wiercenia na sucho
- **Średnica otworu:** 6 mm
- **Chwyt:** sześciokątny – do wiertarki i wkrętarki akumulatorowej
- **Tryb pracy:** wiercenie na sucho, bez udaru
- **Zalecana głębokość wiercenia:** do 10 mm
- **Materiały:** płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy, kamionka, płyty granitowe i inne podobne materiały
- **Technika:** ruch wahadłowy podczas wiercenia

Wiertło diamentowe HUFA® 6 mm to koronka diamentowa z chwytem sześciokątnym do wiertarki i wkrętarki akumulatorowej, przeznaczona do wiercenia na sucho otworów w płytkach ceramicznych, gresie, gresie porcelanowym, kamionce, płytach granitowych i innych podobnych materiałach. Zalecana głębokość wiercenia to do 10 mm, co odpowiada grubości typowych płytek ściennych i podłogowych. Średnica 6 mm pasuje do najpopularniejszych kołków rozporowych, dlatego wiertło służy przede wszystkim do montażu uchwytów, wieszaków, akcesoriów łazienkowych i szyn prysznicowych na płytkach.

Chwyt sześciokątny – wiercenie wiertarką lub wkrętarką

Sześciokątny chwyt mocuje się w uchwycie wiertarki lub wkrętarki akumulatorowej. Do wiercenia w gresie nie trzeba więc szlifierki kątowej, wystarczy narzędzie, które i tak jest pod ręką przy montażu wyposażenia łazienki. Wkrętarka akumulatorowa pozwala wiercić bez przedłużacza, także tam, gdzie nie ma jeszcze prądu.

Ruch wahadłowy – szybsze wiercenie i chłodniejsze wiertło

Wiertło przykłada się pod kątem i nacina szkliwo, a następnie prowadzi lekkim ruchem wahadłowym przez cały czas wiercenia. Przy ruchu wahadłowym z materiałem styka się tylko część krawędzi diamentowej, pozostała część się chłodzi, a urobek łatwiej wychodzi z otworu. Wiertło tnie szybciej i nie przegrzewa nasypu diamentowego.

- **Bez udaru** – wiertarkę udarową przełącz na samo wiercenie; udar może uszkodzić płytkę i nasyp diamentowy.
- **Niewielki docisk** – mocny nacisk przegrzewa nasyp diamentowy.
- **Przerwy między otworami** – po każdym otworze daj wiertłu ostygnąć.
- **Głębokość wiercenia** – zalecana do 10 mm.

Do jakich prac sprawdzi się wiertło diamentowe 6 mm?

- **Płytki ceramiczne, gres, gres porcelanowy, kamionka** – otwory pod kołki do uchwytów, wieszaków, półek, szyn prysznicowych i akcesoriów łazienkowych.
- **Płyty granitowe** – otwory montażowe w okładzinach kamiennych, parapetach i blatach.
- **Płytki już ułożone** – wiercenie w płytkach na ścianie przy montażu wyposażenia po zakończeniu glazurowania.

Najczęściej zadawane pytania

Czym wiertło sześciokątne różni się od otwornicy z gwintem M14?

Wiertło z chwytem sześciokątnym pracuje na wiertarce lub wkrętarce, bez szlifierki kątowej. Otwornica z gwintem M14 nakręca się na szlifierkę kątową. Do szlifierki dostępna jest otwornica diamentowa HUFA 6 mm M14.

Czy wiertłem 6 mm wywiercę też otwór w ścianie pod płytką?

Wiertło diamentowe służy do przewiercenia płytki. Po przejściu przez płytkę dalszą część otworu w betonie, cegle lub bloczku wykonuje się zwykłym wiertłem do betonu o tej samej średnicy, aż do głębokości potrzebnej pod kołek.